



SERIE LTR

Cacciaviti dritti con avviamento a spinta e arresto dell'aria shut-off



| | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| | | | |
| MANDRINO A SGANCIO RAPIDO | GIUNTO RIGIDO | VITE A TESTA ESAGONALE | VITE A TESTA BRUGOLA |
| | | | |
| 0,4 > 5,0 Nm | M2 > M6 mm | 10 % | 6,5 Atm |
| CAMPO DI COPPIA | CAPACITA' | PRECISIONE SERAGGIO | PRESSIONE UTILIZZO |

| MODELLO | CAPACITA' | CAMPO DI COPPIA | ATTACCO QUADRO | VELOCITA' LIBERA | LUNGHEZZA | PESO | PRESA ARIA | DIAMETRO INTERNO TUBO | CONSUMO ARIA | RUMOROSITA' |
|------------|-----------|-----------------|----------------|------------------|-----------|------|------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Codice | mm | Nm | Pollici | Rpm | mm | Kg | Pollici | mm | L/min | Db |
| LTR-12SH-2 | M2-M4 | 0,4-2,3 | 1/4 | 1450 | 195 | 0,55 | PF 1/8 | 8 | 270 | 75 |
| LTR-12SH-3 | M4 | 0,4-3,2 | 1/4 | 1000 | 195 | 0,55 | PF 1/8 | 8 | 270 | 75 |
| LTR-12SH-4 | M5 | 0,4-4,2 | 1/4 | 750 | 195 | 0,55 | PF 1/8 | 8 | 270 | 75 |
| LTR-12SH-5 | M5-M6 | 0,5-5,0 | 1/4 | 450 | 195 | 0,55 | PF 1/8 | 8 | 270 | 75 |